

FIRST LAMINATOR

真空プレス式ラミネーター

What's New
製品情報

FVP-22×11



**Solar
Panel
Laminator**



簡単設定

制御系は操作パネルのタッチパネルに統合されており、各パラメータ設定が簡単です。

コンパクト

加熱源／真空源は下部架台内に組み込んであり、設置が容易で省スペースです。

省エネ

熱媒を加熱循環させており、同等能力の電熱ヒーターに比べ電力消費が抑えられます。

高性能

下部パネルは±0.2mmの平坦度で内部にオイル循環パイプを特殊な形状に設置しており、上部は超薄シリコンラバーで熱伝導を保っています。
多点温度測定・マルチレベルコントロールを行っており、パネル面温度分布±1℃を実現しています。

メンテナンス性

シリコンラバーシートは消耗品ですが、概ね20～30分で容易に交換できる構造です。
真空源は防塵構造となっており、安定した運転が行なえます。

ラミネートサイズ	2200mm×1100mm
温度設定範囲	130～150℃
温度到達時間	約30～40分
真空度	70Pa
真空ポンプ速度	30L/S
ユーティリティ	電源 200V三相 20kW（常用10kW） エア源 1.2MPa以上・0.4～0.8m ³ /min

大成泰セイ株式会社

東京都練馬区羽沢3丁目29番地6号

TEL：03-3993-6431

FAX：03-3948-4746

E-Mail mail@taisei-laminator.co.jp

